

危險物品等			
種類、數量	使用場所	使用期間、時間	設置方法
合成樹脂搪瓷(enamel)塗料(第4類第3石油類)總量 901公斤	工程區域內	○月○日~○月○日	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 保管在暫時保管所。</li> <li>· 使用時每次拿出少量的使用量。</li> </ul>
合成樹脂塗料稀釋劑(thinner)(第4類第2石油類)總量 201公斤	工程區域內	○月○日~○月○日	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 在工程現場內以不燃性的圍籬設置暫時保管場所。</li> </ul>
地毯(carpet)等 20 條 牆壁用布(cloth)等 30 條	工程區域內	○月○日~○月○日 ○月○日~○月○日	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 設置在現場內的鋼筋混凝土地板上。</li> <li>· 不堆高</li> </ul>
管 理 的 方 法	<p>1 危險物品，最好不要經常保管在工程現場內，若要保管的情況，必須徹底實施加鎖管理。</p> <p>2 使用塗料等危險物品時，必須確認附近沒有火源後才可使用。</p> <p>3 在臨時保管場所標示使用上之注意事項及處理責任等者。</p> <p>4 在臨時保管場所設置滅火器具。</p> <p>5 經常整理整頓。</p> <p>6 使用危險物品時，禁止使用火源及抽煙。</p> <p>7 使用危險物品時，必須一面換氣一面作業。</p> <p>8 貯藏或處理危險物品等之場所，事前向防火管理人及現場施工負責人提出申請，並取得承認。</p>		